

**ARX700**  
SERIES



**ARX712M**

12인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 플레인지 스피커입니다. 스테이지 모니터와 스택용의 겸용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치가 내장되어 있습니다. 스테이지용 모니터의 역할을 잘 감당하도록 옆면은 웨지 형으로 설계되어 알맞은 형음 각도를 제공합니다.



**ARX715**

15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 플레인지 스피커입니다. 스택용의 메인시스템으로 사용이 가능하며 스피커의 밑면에는 스탠드용 마운팅 홀이 제공되어 트라이 포드 스탠드나 연결봉을 이용하여 서브우퍼의 뒷면, 혹은 원하는 위치에 손쉬운 설치가 가능합니다.



**ARX722**

2개의 12인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 플레인지 스피커입니다. 엔클로저에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어 있습니다.



**ARX725**

2개의 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 플레인지 스피커입니다. 스택용의 메인시스템으로 사용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치가 내장되어 있습니다. 2개의 15인치 저음드라이버의 특성이 뛰어난 것을 사용하여 강력한 저음을 재생할 수 있습니다.



**ARX725S**

2개의 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 플레인지 스피커입니다. ARX725와 외관은 동일하지만, beyma 유닛을 장착하여 좀 더 나은 고음질의 사운드를 완성합니다.



**ARX712S**

엔클로저에는 고급 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어 있으며, 스피커의 뒷면에는 마운팅 홀을 이용하여 다른 스피커의 설치를 용이하기 위한 홀마운트가 지원됩니다. 높은 출력의 12인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 강력한 저음을 방출하며 초저역의 풍부함을 제공합니다.

# LOUD SPEAKER

## ARX700 SERIES



**ARX715S**

높은 출력의 15인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 강력한 저음을 방출하며 초저역의 풍부함을 제공합니다. 정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로저는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어 있습니다.



**ARX718S**

높은 출력의 18인치 유니트로 구성되어 저음용 네트워킹을 이용한 패시브 구동방식과, 외부의 채널디바이더를 통한 다이렉트엠프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치가 내장되어 있습니다. 엔클로저에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어 있습니다.



**ARX728S**

고출력의 듀얼 18인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 강력한 저음을 방출하며 초저역의 풍부함을 제공합니다. 정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로저는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어 있습니다. 저음용 네트워킹을 이용한 패시브 구동방식과 외부의 채널디바이더를 통한 다이렉트엠프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치가 있습니다.

## ARX722

MODEL	
- System Type:	Dual 12" + 1" 2-way bi-amp/passive system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 1000W / 2000W / 4000W
- Impedance:	4ohm
- Crossover Modes:	Bi-amp / Passive, externally switchable
- SPL(1W/1M):	97dB(1Watt@1m) / 133dB(max.)
- Frequency Range:	40Hz~20KHz
- Coverage(H/V):	75° / 50°
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	394 x 965 x 394 mm
- Weight:	33.5kg

## ARX725S

MODEL	
- System Type:	Dual 15" + 1.4" 2-way bi-amp/passive system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 1800W / 3600W / 7200W
- Impedance:	4ohm
- Crossover Modes:	Bi-amp / Passive, externally switchable
- SPL(1W/1M):	113dB(1Watt@1m) / 146dB(max.)
- Frequency Range:	25Hz~20KHz
- Coverage(H/V):	80° / 50°
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	541 x 1219 x 508 mm
- Weight:	55kg

## ARX712M

MODEL	
- System Type:	12" + 1" 2-way bi-amp/passive system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 400W / 800W / 1600W
- Impedance:	8ohm
- Crossover Modes:	Bi-amp / Passive, externally switchable
- SPL(1W/1M):	98dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)
- Frequency Range:	70Hz~20KHz
- Coverage(H/V):	90° / 50°
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	349 x 546 x 260 mm
- Weight:	15kg

## ARX715

MODEL	
- System Type:	15" + 1.4" 2-way bi-amp/passive system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 500W / 1000W / 2000W
- Impedance:	8ohm
- Crossover Modes:	Bi-amp / Passive, externally switchable
- SPL(1W/1M):	99dB(1Watt@1m) / 134dB(max.)
- Frequency Range:	40Hz~20KHz
- Coverage(H/V):	75° / 50°
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	439 x 711 x 406 mm
- Weight:	23kg

## ARX725

MODEL	
- System Type:	Dual 15" + 1.4" 2-way bi-amp/passive system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 1200W / 2400W / 4800W
- Impedance:	4ohm
- Crossover Modes:	Bi-amp / Passive, externally switchable
- SPL(1W/1M):	102dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)
- Frequency Range:	40Hz~20KHz
- Coverage(H/V):	75° / 50°
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	541 x 1219 x 508 mm
- Weight:	53kg

## ARX712S

MODEL	
- System Type:	12" horn-loaded, subwoofer system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 400W / 800W / 1600W
- Impedance:	8ohm
- Crossover Modes:	Full-range / Passive, externally switchable
- Recommended Crossover fr:	110Hz, 36dB/Oct
- SPL(1W/1M):	96dB(1Watt@1m) / 125dB(max.)
- Frequency Range:	40Hz~250Hz
- Coverage(H/V):	None
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	400 x 500 x 500 mm
- Weight:	27.8kg

# LOUD SPEAKER

## ARX715S

MODEL	
- System Type:	15" bass-reflex, subwoofer system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 600W / 1200W / 2400W
- Impedance:	8ohm
- Recommended Crossover fr:	100Hz, 36dB/Oct
- SPL(1W/1M):	97dB(1Watt@1m) / 131dB(max.)
- Frequency Range:	40Hz~250Hz
- Coverage(H/V):	None
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	530 x 450 x 580 mm
- Weight:	27kg

## ARX718S

MODEL	
- System Type:	18" bass-reflex, subwoofer system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 800W / 1600W / 3200W
- Impedance:	8ohm
- Crossover Modes	Full-range / Passive, externally switchable
- Recommended Crossover fr:	98Hz, 36dB/Oct
- SPL(1W/1M):	99dB(1Watt@1m) / 134dB(max.)
- Frequency Range:	35Hz~200Hz
- Coverage(H/V):	None
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	597 x 508 x 749 mm
- Weight:	37.9kg

## ARX728S

MODEL	
- System Type:	Dual 18" bass-reflex, subwoofer system
- Power:	RMS / PROGRAM / PEAK 1600W / 3200W / 6400W
- Impedance:	4ohm
- Crossover Modes	Full-range / Passive, externally switchable
- Recommended Crossover fr:	88Hz, 36dB/Oct
- SPL(1W/1M):	102dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)
- Frequency Range:	27Hz~220Hz
- Coverage(H/V):	None
- Connectors:	2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D):	1067 x 610 x 838 mm
- Weight:	76.5kg

Your Dealer

